

## Parete Doccia Walk In Cristallo con Paretina Mobile Deflettore Vetro 8 MM Trasparente



Parete Per Doccia Walk-in Alta 200cm con antina girevole da 30cm o 40cm in Vetro 8mm Temperato Trasparente

**Misure da 70+30cm a 120+40cm. H 200cm. Anticalcare. Reversibile**



Scansiona il QR code per vedere la pagina del prodotto oppure [Clicca qui](#)

### Descrizione

## PARETE WALK IN CON ANTINA PARASCHIZZI girevole ABBINATA – 8 mm – h 200

Quante volte ti sei chiesto se una parete doccia walk-in sia sufficiente a trattenere gli schizzi d'acqua? Molto spesso si acquista una parete walk-in per via della semplicità di pulizia e per la semplicità del prodotto ma a volte si sottovaluta la protezione che lo "schermo doccia" possa offrire realmente .

Questo inconveniente è risolvibile abbinando alla parete walk in un'antina girevole "pivotante" che funge da aletta para schizzi , si può tenere aperta o chiusa e rimedierà al problema .

Quando aperta somiglia ad una prolunga del vetro , quando chiusa evita che gli spruzzi d'acqua possano uscire dal piatto doccia .

#### Come rilevare le misure?

Un'attenta valutazione in questo caso va fatta sulle misure reali che si hanno dopo aver posato il piatto doccia.

#### Guida alla scelta della misura per antina da 30 cm

Fisso da 70 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 100). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 70 massimo 72  
Porta aperta -> minimo 100 massimo 102,5

Fisso da 75 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 105). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 75 massimo 77  
Porta aperta -> minimo 105 massimo 107,5

Fisso da 80 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 110). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 80 massimo 82  
Porta aperta -> minimo 110 massimo 112,5

Fisso da 90 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 120). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 90 massimo 92  
Porta aperta -> minimo 120 massimo 122,5

Fisso da 100 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 130). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 100 massimo 102  
Porta aperta -> minimo 130 massimo 132,5

Fisso da 110 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 140). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 110 massimo 112  
Porta aperta -> minimo 140 massimo 142,5

Fisso da 120 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 150). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 120 massimo 122  
Porta aperta -> minimo 150 massimo 152,5

#### Guida alla scelta della misura per antina da 40 cm

Fisso da 70 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 110). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 70 massimo 72  
Porta aperta -> minimo 110 massimo 112,5

Fisso da 75 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 115). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 75 massimo 77  
Porta aperta -> minimo 115 massimo 117,5

Fisso da 80 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 120). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 80 massimo 82  
Porta aperta -> minimo 120 massimo 122,5

Fisso da 90 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 130). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 90 massimo 92  
Porta aperta -> minimo 130 massimo 132,5

Fisso da 100 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 140). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 100 massimo 102  
Porta aperta -> minimo 140 massimo 142,5

Fisso da 110 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 150). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 110 massimo 112  
Porta aperta -> minimo 150 massimo 152,5

Fisso da 120 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 160). L'ingombro reale sarà:  
Porta chiusa -> minimo 120 massimo 122  
Porta aperta -> minimo 160 massimo 162,5

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Vetro temperato 8mm;

Finitura:trasparente H. 200cm;

Reversibile;

Profilo a muro in alluminio cromo lucido

Parete per installazione walk-in;

Possibilità di installazione a filo pavimento;

Dimensione del deflettore 30cm o 40cm

MISURE	ADATTABILITA'
70+30 195h cm	98/100
80+30 195h cm	108/110
90+30 195h cm	118/120

**Dimensione lato fisso :** 70cm 75cm 80cm 90cm 100cm 110cm 120cm

**Dimensione deflettore:** 30cm o 40cm

**ALTEZZA:** 200cm

**SPESSORE VETRO:** 8mm

#### Elenco Misure

**Misura: 70 + 30 xh200 cm**

**Misura: 70 + 40 xh200 cm**

**Misura: 75 + 30 xh200 cm**

**Misura: 75 + 40 xh200 cm**

**Misura: 80 + 30 xh200 cm**

**Misura: 80 + 40 xh200 cm**

**Misura: 90 + 30 xh200 cm**

**Misura: 90 + 40 xh200 cm**

**Misura: 100 + 30 xh200 cm**

**Misura: 100 + 40 xh200 cm**

**Misura: 110 + 30 xh200 cm**

**Misura: 110 + 40 xh200 cm**

**Misura: 120 + 30 xh200 cm**

**Misura: 120 + 40 xh200 cm**

#### Immagini Aggiuntive

