Parete Doccia Walk In Cristallo con Paretina Mobile Deflettore Vetro 8 MM Trasparente



Parete Per Doccia Walk-in Alta 200cm con antina girevole da 30cm o 40cm in Vetro 8mm Temperato Trasparente

Misure da 70+30cm a 120+40cm. H 200cm. Anticalcare. Reversibile

Scansiona il QR code per vedere la pagina del prodotto oppure Clicca qui

Descrizione

PARETE WALK IN CON ANTINA PARASCHIZZI girevole ABBINATA – 8 mm – h 200

Quante volte ti sei chiesto se una parete doccia walk-in sia sufficiente a trattenere gli schizzi d’acqua? Molto spesso si acquista una parete walk-in per via della semplicità di pulizia e per la semplicità del prodotto ma a volte si sottovaluta la protezione che lo “schermo doccia” possa offrire realmente .

Questo inconveniente è risolvibile abbinando alla parete walk in un’antina girevole “pivotante” che funge da aletta para schizzi , si può tenere aperta o chiusa e rimedierà al problema .

Quando aperta somiglia ad una prolunga del vetro , quando chiusa evita che gli spruzzi d’acqua possano uscire dal piatto doccia .

Come rilevare le misure?

Un’attenta valutazione in questo caso va fatta sulle misure reali che si hanno dopo aver posato il piatto doccia.

Guida alla scelta della misura per antina da 30 cm

Fisso da 70 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 100). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 70 massimo 72
Porta aperta –> minimo 100 massimo 102,5

Fisso da 75 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 105). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 75 massimo 77
Porta aperta –> minimo 105 massimo 107,5

Fisso da 80 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 110). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 80 massimo 82
Porta aperta –> minimo 110 massimo 112,5

Fisso da 90 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 120). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 90 massimo 92
Porta aperta –> minimo 120 massimo 122,5

Fisso da 100 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 130). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 100 massimo 102
Porta aperta –> minimo 130 massimo 132,5

Fisso da 110 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 140). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 110 massimo 112
Porta aperta –> minimo 140 massimo 142,5

Fisso da 120 cm alla quale si aggiungono 30 cm relativi alla porta (tot. 150). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 120 massimo 122
Porta aperta –> minimo 150 massimo 152,5

Guida alla scelta della misura per antina da 40 cm

Fisso da 70 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 110). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 70 massimo 72
Porta aperta –> minimo 110 massimo 112,5

Fisso da 75 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 115). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 75 massimo 77
Porta aperta –> minimo 115 massimo 117,5

Fisso da 80 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 120). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 80 massimo 82
Porta aperta –> minimo 120 massimo 122,5

Fisso da 90 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 130). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 90 massimo 92
Porta aperta –> minimo 130 massimo 132,5

Fisso da 100 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 140). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 100 massimo 102
Porta aperta –> minimo 140 massimo 142,5

Fisso da 110 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 150). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 110 massimo 112
Porta aperta –> minimo 150 massimo 152,5

Fisso da 120 cm alla quale si aggiungono 40 cm relativi alla porta (tot. 160). L’ingombro reale sarà:
Porta chiusa –> minimo 120 massimo 122
Porta aperta –> minimo 160 massimo 162,5

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Vetro temperato 8mm;

Finitura:trasparente H. 200cm;

Reversibile;

Profilo a muro in alluminio cromo lucido

Parete per installazione walk-in;

Possibilità di installazione a filo pavimento;

Dimensione del deflettore 30cm o 40cm

MISURE	ADATTABILITA'
70+30 195h cm	98/100
80+30 195h cm	108/110
90+30 195h cm	118/120

Dimesione lato fisso :	70cm 75cm 80cm 90cm 100cm 110cm 120cm
Dimensione deflettore:	30cm o 40cm
ALTEZZA:	200cm
SPESSORE VETRO:	8mm

Elenco Misure

Misura: 70 + 30 xh200 cm
Misura: 70 + 40 xh200 cm
Misura: 80 + 30 xh200 cm
Misura: 80 + 40 xh200 cm
Misura: 90 + 30 xh200 cm
Misura: 90 + 40 xh200 cm
Misura: 100 + 30 xh200 cm
Misura: 100 + 40 xh200 cm
Misura: 110 + 30 xh200 cm
Misura: 110 + 40 xh200 cm
Misura: 120 + 30 xh200 cm
Misura: 120 + 40 xh200 cm

Immagini Aggiuntive





