Adesivo da montaggio multiuso sigillante MS TECHNO - Cartuccia da 290ml

Adesivo sigillante per piatti doccia effetto Pietra e altri componenti bagno.

Scansiona il QR code per vedere la pagina del prodotto oppure Clicca qui

Descrizione

MS TECHNO by Zucchini

Adesivo sigillante monocomponente rapido a base di Polimero MS, indurente con l'umidità, ad alta forza iniziale ed eccellente adesione, MS Techno è in grado di realizzare giunzioni e sigillature elastiche tra una grande varietà di materiali, assicurando le seguenti caratteristiche:

• Non cola e può essere applicato in verticale, esente da ritiri.

• Consistenza pastosa e tempi di presa molto brevi.

• Aderisce ad un'ampia gamma di substrati.

• Esente da solventi e isocianati.

• Resiste all'invecchiamento, alla radiazione UV e agli agenti atmosferici è adatto per applicazioni sia in interno che in esterno.

• Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature.

• Reazione neutra, bassa emissione di odore, non corrosivo.

• Compatibile con molti sistemi vernicianti (suggerito test di prova).

CAMPI DI IMPIEGO:

• Montaggio e sigillatura di pannellature isolanti, telai, pareti divisorie, ceramiche e laterizi.

• Sigillature di testa e di sovrapposizione tra lamiere, profilati e telai.

• Incollaggio e sigillatura di pannelli e profili di legno anche verniciato, pannelli in cartongesso, laminato plastico, PVC rigido a telai e strutture metalliche.

• Incollaggio di sormonti tra lamiere o tra elementi metallici e altre superfici su cui non è possibile realizzare sald ture o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi di trasporto, carpenteria metallica.

• Incollaggio di profili metallici (U) su cristalli, lastre di materie plastiche e pannelli in lamiera nell'industria del freddo, banchi frigo, arredamento, mezzi di trasporto.

• Incollaggi e sigillature nell'installazione di impianti di condizionamento, e ventilazione.

• Montaggio specchi.

• Incollaggio di nervature di rinforzo su pannelli di lamiera o vetroresina e in genere in strutture soggette a vibrazioni continue o tra materiali con dilatazioni termiche diverse.

• Coibentazioni o rivestimenti di container o mezzi furgonati.

Elenco Misure

Bianco
Grigio
Nero

Immagini Aggiuntive