

GYSC10202

**G · STAR 02 - Colonna doccia fissa + doccetta a 1 getto + soffione
ø20 cm + flessibile inox 150 cm + deviatore acqua a 2 vie a
cartuccia.**

Peso netto: **2030 g**
Larghezza: **200 mm**
Profondità: **460 mm**
Altezza: **703 mm**



Imballo

Tipologia: **Scatola - Box**
Peso lordo: **2810 g**
Larghezza: **285 mm**
Profondità: **92 mm**
Altezza: **740 mm**

Materiali

Soffione superiore: scocca disco e ghiera in ABS cromato e ugelli in silicone di color grigio scuro.
Snodo soffione in ottone cromato.
Tubi in ottone cromato.
Placche e cover a muro in ottone cromato.
Doccetta: scocca in ABS cromato, disco in ABS di color grigio chiaro, ugelli in silicone di color grigio scuro.
Supporto doccetta in ABS cromato.
Deviatore e perno manopola in ottone cromato.
Cartuccia deviatore in resine termoplastiche e ottone.
Manopola deviatore in Cromall®cromato.
Giunto tubi in ottone cromato.
Tubo flessibile doccetta in inox cromato con attacchi in ottone cromato G1/2" a calotta per ingresso e G1/2" conico per supporto doccetta.

Altre caratteristiche

L'interasse dall'arrivo acqua superiore al supporto inferiore è di 658mm (±2)

Tutti gli attacchi sono G1/2".

Pressione minima di esercizio: 1 bar.

Pressione consigliata: 3 bar.

Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.

Portata < 9 litri al minuto.

L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore ø200 mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Tubo porta soffione
- Doccetta, getti anticalcare, getto a pioggia
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 – ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni
- Cover superiore
- Cover inferiore
- Guarnizione per il risparmio idrico.
- 1 confezione con 1 placca a muro, 2 guarnizioni di tenuta, 2 o-ring, 2 grani, 1 rondella, 1 vite, 1 tassello ed una chiave a brugola da 2.5mm

Attrezzi necessari al montaggio non inclusi

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.